



NAUJIENA!

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „AIRY ULTRA FAST COMPRESSOR“



- Naudingumo veikimo koeficientas SCOP iki 4,8;
- energijos efektyvumo klasė A+++ / A++;
- efektyviai šildo iki -30°C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -29°C lauko oro temperatūros;
- užtikrina pastovios temperatūros šildymą 10 val. be pertraukų.
- išorinės dalies apsauga nuo užšalimo;
- $+8^{\circ}\text{C}$ temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- *svyruojančios grotelės* – nėra tiesioginio skersvėjo;
- naujas patentuotas dviejų pakopų kompresorius;
- išmanusis valdymas (Wi-Fi, Bluetooth, AI, balsu)
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai.
- garantija 3 m.



XK76



YBE1FB9



YBE1FB12

5 ELEGANTIŠKOS SPALVOS JŪSŲ IŠSKIRTINIAM NAMŲ STILIUI



Išorinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1C/O	GWH12AVCXD-K6DNA1F/O	GWH18AVDXF-K6DNA1A/O	GWH24AVEXH-K6DNA1B/O
Vidinė dalis			GWH09AVCXB-K6DNA1C/I	GWH12AVCXD-K6DNA1F/I	GWH18AVDXF-K6DNA1A/I	GWH24AVEXH-K6DNA1B/O
Galia nom. (min.–maks.)	vėsinimas	kW	2,7 (0,65–3,7)	3,52 (0,80–4,5)	5,3 (1,1–6,6)	7,1 (1,5–9,0)
	šildymas	kW	3,0 (0,9–4,6)	3,81 (0,90–5,3)	5,6 (1,2–7,5)	7,8 (1,5–9,5)
Elektrinė galia nom. (min.–maks.)	vėsinimas	kW	0,586 (0,037–1,25)	0,87 (0,12–0,145)	1,413 (0,08–2,45)	1,775 (0,26–3,26)
	šildymas	kW	0,68 (0,125–1,9)	0,95 (0,12–1,7)	1,365 (1,7–2,8)	2,0 (0,29–4,8)
Maksimali srovė	vėsinimas	A	3,7	4,3	6,45	7,8
	šildymas	A	4,4	4,6	6,2	8,9
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	9,2 / 4,8	8,5 / 4,6	8,5 / 4,7	8,5 / 4,6
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP		W/W	4,6 / 4,41	4,04 / 4,01	3,75 / 4,10	4,0 / 3,90
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Metinis elektros energijos suvartojimas	vėsinimas	kWh	103	144	218	292
	šildymas	kWh	875	834	1 278	1 826
Oro kiekis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	m³/h	680/600/550/470/380/350/310/180	720/600/550/470/420/380/310/180	1100/1000/910/850/790/730/660/360	1350/1150/1050/950/900/850/800
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	59/52/50/48/44/40/36/33	59/56/55/53/48/44/41/39	60/58/57/56/50/46/43/38	65/61/58/56/54/51/49/43
	išorinė dalis	dB(A)	61	64	65	70
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	292x907x200	347x970x257	347x970x257	347x1110x257
	išorinė dalis	mm	555x732x330	561x873x376	561x873x376	660x958x402
Svoris vidinė / išorinė dalis		kg	10,5 / 27	15 / 34,5	15 / 37	17,5 / 42,5
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	dujos	coliai	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min. / maks. vamzdyno ilgis		m	5/15	5 /20	5/25	5/40
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10	10	10	10
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)	vėsinimas	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-29~50
	šildymas	°C	-30~30	-30~30	-30~30	-30~30
	vidinė dalis	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresoriaus tipas			Rotorinis dviejų pakopų	Rotorinis dviejų pakopų	Rotorinis dviejų pakopų	Rotorinis dviejų pakopų
Freonas			R32	R32	R32	R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg / m	0,7 / 5,0	0,7 / 5,0	1,0 / 5,0	1,6 / 5,0
Freono papildymo kiekis		g / m	16	16	16	40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V / Ph / Hz	230-1-50 / išorės	230-1-50 / išorės	230-1-50 / išorės	230-1-50 / išorės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies		Ømm²	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Įvado laidas		Ømm²	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Automatinis jungiklis		A	10	10	16	25